Spray® Zone

FICHA TÉCNICA

SZ-345

AIR DUSTER
(AIRE COMPRIMIDO)



DESCRIPCIÓN

Este desempolvante de equipos es un producto ideal para la limpieza interna y externa de aparatos eléctricos que no estén en funcionamiento, equipos de computo, uso general de oficinas y procesos industriales donde sea requerido, siempre y cuando realicen pruebas previas para su correcta utilización. Es una formula biodegradable que se encuentra libre de C.F.C. No daña la mayoría de los materiales por lo cual se recomienda siempre utilizar con previ as pruebas para medir su rendimiento y seguridad al aplicarlo.

CARACTERISTICAS

- Biodegradable Libre de C.F.C.
- Utilizar con precaución.
- Aplicar en aparatos no energizados.
- Sencilla utilización.
- Contenido por lata 400ML.

MODO DE EMPLEO

Retire el seguro de la boquilla, despues verifique que el objeto en el cual se utilizara no se encuentra energizado.Para una meJor aplicación, presione la lata a 15 cm del area a limpiar, no lo utilice de forma horizontal.

Contenido bajo presión, no pique o incinere el contenedor.
No almacene a altas temperaturas.

1.- Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o de la empresa

1.1 Identificación del producto.
Eliminacion de polvo y contaminantes en cualquier equipo.

Nombre Comercial: AIRE COMPRIMIDO
Código comercial: SZ-345
Naturaleza química:

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados tipo de productos y uso:
N.A.

1.3 Datos de la Empresa.
AMV ADHESIVOS SELLADORES & MAS
CEDIS MONTERREY, NUEVO LEON C.P 66450
WWW.AMV.COM.MX

2.- Identificación de los peligros

Pictogramas:



Descripción de emergencia
Inhalación: puede causar irritación al sistema respiratorio. Un mal uso intencionado para descargar concentraciones elevadas e inhalarlas puede resultar nocivo o fatal.
Contacto con ojos: el contacto con los ojos causa quemadura.
Contacto con la piel: el contacto directo causa quemadura.
Ingestión: no especifica para gas.
Riesgos: este producto no presenta ningún riesgo en particular, siempre de conformidad con la buena higiene en el trabajo y practicas de seguridad
gas licuado puede provocar congelación o escarcha
extremadamente flamable, este gas es mas denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo, riesgo de explosión en grandes concentraciones

3.- Composición/Información sobre los componentes

Peso Molecular: 44.095G/MOL. NA
Formula Quimica (C3H8 CH3CH(CH3)2
Numero DOT: UN:1978
No CAS 74-98-6 106-97-8
Fragancia N.A.

4.- Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediantamente con agua en abundancia. Durante 15 min. manteniedo los parpados abiertos. Si la irritación persiste consultar al médico.
Contacto con la piel: Lavese con abundante agua fria y jabón por 15 min. Si hay irritación acudir a médico.
Inhalación: Sacar a las personas a un lugar ventilado, si es necesario adm, oxígeno.
Ingestion: No inducir el vomito. Enjuagar la boca (no tragar). consulte inmediantamente al médico.
Indicaciones Generales: No se aplique directamente a las personas o animales domésticos, no se reutilice el envase, Evítese el contacto con los ojos, no queme o perfore el envase ni lo exponga al calor o flama.

5.- Medidas contra incendios

Medidas para combatir el fuego: Polvo, espuma resistente al alcohol, agua en grandes cantidades, dióxido de carbono.
Riesgos especiales: Este es un producto altamente inflamable los vapores pueden prenderse y generar un incendio en el lugar donde se generó, ademas puede explotar si se prende en una área cerrada.
Instrucciones Especiales contra incendios: Utilizar una protección respiratoria con alimentación de aire independiente, ademas de la ropa adecuada para combatir el incendio, trate los envases como cilindros con gas comprimido, mantenga los envases fríos a base de rocío de agua.
Condiciones que deben evitarse: Evitar las llamas, NO producir chispas, y NO fumar. Y no perforar.
Información complementaria: En caso de fuegos mayores la mejor forma de combatir el fuego es con espuma.

6.- Medidas para la liberación accidental

Derrame accidental: Si se produce daños en el envase aerosol: apagar todas las fuentes de ignición. Absorber el derrame con materia inerte adecuado. No absorber el derrame con serrín u otro material combustible. Barrer o recoger con pala el derrame y trasladarlo a un lugar seguro. Usar herramientas de mano que no dan chispas. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Limpiar los residuos del lugar del derrame.
Metodos de recolección/ limpieza: Siempre mantenerlos alejados de fuentes de ignición. ventilar el área.

7.- Manipulación y almacenamiento

Almacenamiento:
Manipulación: use únicamente en lugares bien ventilados. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Manténgase alejado del calor. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 40ºC. No perforar ni quemar incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Almacenamiento: manténganse fuera del alcance de los niños. Conservarse lejos de alimentos, bebidas, y piensos. Manténgase alejado del calor y fuentes de ignición. Recipiente a presión: protéjase de la luz solar, sin exponerlo a temperaturas superiores a 35º C.

8.- Controles de exposición / Protección personal

Control limite de exposición: ropa de algodón antiestatica
Protección de ojo: Gafas de protección o pantalla facial. No lentes de contacto.
Protección de piel: Guantes protectores.
Protección respiratoria: Usar equipo respiratorio adecuado. Filtro P. A.
Medidas de higiene particulares: Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes y después de haber tenido contacto con el producto. Usar ropa adecuada.

9.- Propiedades físicas y químicas

Descripción:	GAS LICUADO
Olor:	INOLORO METODO DE ANALISIS DEQ-MET-CD-02
Gravedad especifica del aerosol a 70ºC:	
Color:	SIN COLOR
Punto de ebullición:	INICIAL -42 ºc
Punto de fusión:	<-100 ºc
Punto de inflamación:	(-18) ºC.
Temperatura de auto ignición:	400 ºc
Presión de Vapor:	MINIMA 28 PSI A 21 ºc MAXIMA 108 PSI A 21 ºc
Densidad de vapor:	.50 - .58 g/cm3 21°c
Temperatura critica:	32°c
Rango de Evaporación:	
Porcentaje de No Volátiles:	
Aerosol:	NA
Solubilidad en agua:	INSOLUBLE

10.- Estabilidad y datos de reactividad

Los gases hidrocarburos son considerados sustancias estables. En lo que se refiere a la incompatibilidad, este tipo de propelentes son incompatible con sustancias oxidantes, y puede reaccionar con cloro, bromo, flúor, etc. No reacciona con el agua, ácidos, bases, ni con otros reactivos de uso común.

11.- Información toxicologica

toxicidad aguda: asfixiante
sintomas: nausea, dolor de cabeza, vomito, desordenes cardíacos, convulsiones, depresivo del sistema nervioso central
efectos locales: contacto con el gas provoca escacha o congelaciones, el contacto con el gas licuado puede causar lesiones oculares grave

12.- Información ecológica

Movilidad.- se evapora al salir del envase
Persistencia y degradabilidad.- Fácilmente biodegradable. S
Bioacumulación.- No se bioacumula significativamente.

13.- Concideraciones de disposición

Denominación técnica: altamente flamable
ID: 1090
Clase: II
Grupo de embalaje: II

14.- Transportación del producto

CV9 Los bultos no deben arrojarse o golpearse. Los recipientes deben estibarse en los vehículos contenedores de modo que no puedan volcarse o caer.
CV12 Si los objetos se cargan sobre palets, y éstos se apilan, cada fila de palets se debe repartir uniformemente sobre la fila inferior intercalando, si es preciso, un material de resistencia apropiada.

EXENCIÓN TOTAL
El transporte de esta mercancía puede estar exento según la naturaleza de la operación.

15.- Información reglamentaria

SIN INFORMACIÓN

16.- Otra información

Esta hoja de datos de seguridad es proporcionada exclusivamente para su información, consideración e investigación. Cualquier uso de estos datos e información deberá ser determinado por el usuario para que este en cumplimiento. Con las leyes y regulaciones locales, estatales y federales.

Este documento ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de norma NOM-018-STPS-2000